

## Måselv Skytterlag

### Fremgangsmåte for bruk av 200 m banen Bardufoss

#### Grava:

- Heis opp nødvendig antall skiver i grava.
- Plugg inn begge stikkontaktene for de to grønne el-skapene i grava. Begge må tilkobles uansett antall skiver som benyttes.

#### Standplass:

- Slå på rød bryter på siden av begge grønne el-skap i rommet til høyre på standplass.
- Slå på strømmen til monitorene, bryteren vippes opp. Sitter på veggen til venstre innenfor døra til samme rom.
- Sjekk sikring F26 i sikringsskapet hvis strømmen til monitorene ikke kommer på.
- Slå på PC inne på standplasslederbu. Vippebryter innenfor luka.
- Skiva kommer ikke nødvendigvis opp på monitoren før første skudd sitter i skiva. Men ”pausefisken” skal vises.
- Følg anvisningene på egen veiledning for bruk av programmet.

#### Ved trening kan systemet styres av skytteren selv fra standplass:

- Koble da fra skriveren til vedkommende skive inne i standplassbu.
- Koble den inn på ledig kontakt på undersiden av grønn boks på veggen bak monitor i riktig bås-nummer.
- Styr skytingen med hjelp av funksjonstastene på skriveren. Hvilken tast til hvilken funksjon fremkommer nederst i skjermbildet på monitoren, herunder zoom, blanke skiva, ny serie, etc.

#### Nedkobling:

- Sett skriveren tilbake på sin plass i standplasslederbu dersom den har vært koblet opp på standplass. Koble til i rett kontakt (skivenummer).
- PC i standplasslederbu: Start / Avslutt i windows.
- Slå av skivebelysningen på brytere i standplasslederbu dersom den har vært i bruk.
- Slå av rød bryter på siden av begge grønne el-skap i rommet til høyre på standplass.
- Slå av strømmen til monitorene, bryteren vippes ned. Sitter på veggen til venstre innenfor døra til samme rom.
- Trekk ut begge stikkontakter til el-skapene i grava.
- Trekk ned skivene, lukk dekningsplatene, slukk lys og lås grava.